











Newland HR2300 (Dorada) Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 800 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- 30 ~ 280 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP52 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	640 X 800 Piksel Tarama	30 ~ 280 mm Tarama Mesafesi	0,076 mm (3 Mil) Çözünürlük	Seri Port	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Performans		
Görüntü Sensörü	640 X 480 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED
	Hedefleme	Kırmızı LED
Minimum çizgi genişliği	0.076 mm (3mil)	
Görünüm Alanı	Yatay: 45°, Dikey: 34°	
Tarama Açıları	Eğim: ±60°; Döndürme: ±360°; Aralık: ±60°	
Uyarıcılar	LED, Bip sesi ve Titreşim	
Yazdırma karşıtlığı	≥%20	
Sistem Arabirimleri	USB (Tip A), USB-KBW, USB-CDC, HID-POS, RS232	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik	68 mm
	Yükseklik	161 mm
	Derinlik	95 mm
Ağırlık	137 gram	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5V DC (±%5)	
Akım Değerleri	Bekleme Modunda	190 mA (Maks:200 mA)
	Çalışma Modunda	35 mA
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 60°C	
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±8 KV (Temas Deşarjı); ±15 KV (Hava Deşarjı)	
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre	
IP Standartı	IP52	
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS)	
2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR	
Tarama Mesafeleri		
1D	EAN-13 (13 Mil)	50 mm ~ 280 mm
	Code 39 (5 Mil)	50 mm ~ 120 mm
2D	PDF417 (6,67 Mil)	40 mm ~ 120 mm
	Datamatrix (10 Mil)	30 mm ~ 125 mm

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82