













## Argox OS-200 Pro Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt termal / Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- USB port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği

									
Termal Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 2.540 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	128 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	USB İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	iOS Desteği

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	152 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu (Max.)	2.540 mm
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm
Bellek	128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	USB Port
Sertifikalar	CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Genişlik: 182,5 mm, Yükseklik: 173,5 mm, Uzunluk: 282 mm
Ağırlık	1,54 kg
Kasa	ABS Plastik
<b>Elektriksel</b>	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A
<b>Çevresel</b>	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğuşmasız)
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 108 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm (Opsiyonel:25,4 mm veya 38,1 mm)
Etiket dış çapı (En Fazla)	127 mm
<b>Ribon</b>	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	92 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)
<b>Yazılımsal</b>	
Windows sürücülere	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32Bit ve 64Bit)
Etiket dizayn programı	Argobar Lite / Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım	PPLA, PPLB ve PPLZ
Desteklenen Yazı Tipleri	Standard Dahili Karekter Seti 5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir
Desteklenen grafik biçimleri	<b>PPLA:</b> PCX, BMP, IMG, HEX, GDI <b>PPLB:</b> PCX, Binary Raster, GDI ve BMP <b>PPLZ:</b> GRF, HEX ve GDI
<b>Desteklenen Barkod Tipleri</b>	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi