



## Argox CP-2140EX Pro Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal ve Termal transfer baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB (A/B) ve Ethernet port
- 300 Metre Ribon Kullanabilme
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- Windows, Linux ve MacOS driver desteği
- Sessiz Baskı

Termal Termal Yazdırma	Baskı Çözünürlüğü 203 DPI	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 2.540 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	128 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	RS-232C İletişim	USB İletişim	Ethernet İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	iOS Desteği

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 2.540 mm
Yazdırma genişliği	Max. 108 mm
Bellek	128 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörleri	Yansıtımlı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet Port
Sertifikalar	CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC
<b>Fiziksel</b>	
Boyutlar	Genişlik: 226 mm, Yükseklik: 188 mm, Uzunluk: 276 mm
Ağırlık	2,1 kg
Kasa	ABS Plastik
<b>Elektriksel</b>	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A
<b>Çevresel</b>	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C   Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %0 ~ %90 (Yoğuşmasız)
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	20 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0,06 ~ 0,2 mm
Rulo iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	Max. 127 mm
<b>Ribon</b>	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	67 (En Fazla)
<b>Yazılımsal</b>	
Windows sürücüleri	Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
MacOS sürücüleri	Destekleniyor
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	<b>PPLA:</b> PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri <b>PPLB:</b> BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri <b>PPLZ:</b> GRF, HEX ve GDI
<b>Desteklenen Barkod Tipleri</b>	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Giyotin Kesici ünitesi (Tam Kesici) Giyotin Kesici ünitesi (Parça Kesici) Rotary Kesici ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi