
















Bixolon XD5-40T Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt Termal / Termal Transfer Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1000 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 64 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

												
Direkt Termal Yazdırma	Baskı Çözünürlüğü 203 DPI	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	64 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	RS-232C İletişim	USB İletişim	Ethernet İletişim	Wifi İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz Yazdırma) / Termal Transfer (Ribonlu Yazdırma)
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.000 mm
Yazdırma genişliği	Max. 108 mm
Bellek	64 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM
Sensörler	1 Adet Yansıtımlı (Hareketli) Etiket Sensörü 1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü 1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü 1 Adet Ribon Sonu Sensörü
Haberleşme	RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi
Gerçek Zaman Saati	Opsiyonel
Etiket	
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)
Genişlik	15 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.20 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38,1 mm
Rulo dış çapı	Max. 127 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Mürekkepli Yüzey	Dış Yüzey
Genişlik	33 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm veya 12,7 mm
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 210 mm, Yükseklik: 188 mm, Derinlik: 284 mm
Ağırlık	2,48 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	-
Çevresel	
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C Saklama: -20°C ~ 60°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız) Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Yazılımsal	
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II), BPL-E™ (EPL), BPL-D™ (DPL - Opsiyonel)
Sürücüler	Windows Driver (Europlus / Seagull), Linux / Mac CUPS Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, OPOS / JPOS Driver, SAP® için Driver
Programlar	Bartender Ultralite, Label Artist-II, Label Artist Web, Label Artist Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS)
Araçlar	Network Auto Installer
SDK	Android SDK, iOS SDK, Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, XI(Optional), Cordova Plugin, MAUI SDK, Flutter Plugin, React Native SDK
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z, BPL-E) Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z) Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E,IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	USB Kablo Sıyırıcı Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi RS-232C Kablo