















Bixolon XD5-43T Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt Termal (Ribonsuz) / Termal Transfer (Ribonlu) Baskı
- 300 DPI Çözünürlük
- Max. 105,7 mm baskı genişliği
- Max. 1000 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- 64 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB, Ethernet port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

											
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	64 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	RS-232C İletişim	USB İletişim	Ethernet İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz Yazdırma) / Termal Transfer (Ribonlu Yazdırma)	
Çözünürlük	300 DPI (12 Dots/mm)	
Yazdırma hızı (Maksimum)	102 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.000 mm	
Yazdırma genişliği	Max. 105,7 mm	
Bellek	64 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
Sensörler	1 Adet Yansıtımlı (Hareketli) Etiket Sensörü 1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü	1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü 1 Adet Ribon Sonu Sensörü
Haberleşme	RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi	
Gerçek Zaman Saati	Opsiyonel	
Etiket		
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Altan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)	
Genişlik	15 mm ~ 118 mm	
Kalınlık	0.06 ~ 0.20 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38,1 mm	
Rulo dış çapı	Max. 127 mm	
Ribon		
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin	
Mürekkepli Yüzey	Dış Yüzey	
Genişlik	33 mm ~ 110 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm veya 12,7 mm	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 210 mm, Yükseklik: 188 mm, Derinlik: 284 mm	
Ağırlık	2,48 kg	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)	
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz	
Güç kaynağı (Çıkış)	-	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C Saklama: -20°C ~ 60°C	
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız) Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)	
Yazılımsal		
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II), BPL-E™ (EPL), BPL-D™ (DPL - Opsiyonel)	
Sürücüler	Windows Driver (Europlus / Seagull), Linux / Mac CUPS Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, OPOS / JPOS Driver, SAP® için Driver	
Programlar	Bartender Ultralite, Label Artist-II, Label Artist Web, Label Artist Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS)	
Araçlar	Network Auto Installer	
SDK	Android SDK, iOS SDK, Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, XI(Optional), Cordova Plugin, MAUI SDK, Flutter Plugin, React Native SDK	
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z, BPL-E) Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z) Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar	
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB 2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	USB Kablo Sıyırıcı Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi RS-232C Kablo	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr