















Bixolon XL5-40

Astarsız Masaüstü Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Direkt Termal (Ribonsuz) Baskı
- **Astarsız (Linerless) Etikete Yazdırabilme**
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1000 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 64 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB, Ethernet ve Wifi port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

											
Direkt Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	64 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek	RS-232C İletişim	USB İletişim	Ethernet İletişim	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz) Yazdırma	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.000 mm	
Yazdırma genişliği	Max. 108 mm	
Bellek	64 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
Sensörler	1 Adet Yansıtımlı (Hareketli) Etiket Sensörü	1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü
	1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü	1 Adet Ribon Sonu Sensörü
Haberleşme	RS-232C, USB ve Ethernet	
Gerçek Zaman Saati	Opsiyonel	
Etiket		
Tip	Astarsız (Linerless)	Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)
	Astarlı (Liner)	Ara Boşluklu, Katlamalı, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)
Genişlik	20 mm ~ 114 mm	
Kalınlık	0.09 ~ 0.20 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38,1 mm	
Rulo dış çapı	Max. 127 mm	
Ribon		
Tip	Kullanılmıyor	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 186 mm, Yükseklik: 173 mm, Derinlik: 287,7 mm	
Ağırlık	2,8 kg	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)	
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz	
Güç kaynağı (Çıkış)	-	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 0°C ~ 40°C	Saklama: -20°C ~ 60°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)	Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Yazılımsal		
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II), BPL-E™ (EPL), BPL-D™ (DPL- Opsiyonel)	
Sürücüler	Windows Driver (Europlus / Seagull), Linux / Mac CUPS Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, OPOS / JPOS Driver, SAP® için Driver	
Programlar	Bartender Ultralite, Label Artist-II, Label Artist Web, Label Artist Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS)	
Araçlar	Network Auto Installer	
SDK	Android SDK, iOS SDK, Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, XI(Optional), Cordova Plugin, MAUI SDK, Flutter Plugin, React Native SDK	
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z, BPL-E)	
	Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (SLCS, BPL-Z)	
	Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar	
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB	
	2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	RS-232C Kablo	