
















Bixolon XQ-840II

Android Tabletli Masaüstü Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Direkt Termal (Ribonsuz) Baskı
- **8 inç Dokunmatik (Android 13) Tablet**
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 64 MB SDRAM ve 128 MB Flash ROM Bellek (Yazıcı)
- 4 GB RAM ve 64 MB Flash ROM Bellek (Tablet)
- USB Host / Client Bağlantı (Yazıcı)
- USB, Wifi ve Bluetooth Bağlantı (Tablet)
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve MAC Driver Desteği

													
Direkt Termal Yazdırma	Android™ 13 İşletim Sistemi	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 108 mm Yazdırma Genişliği	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	64 MB RAM ve 128 MB ROM Bellek (Yazıcı)	4 GB RAM ve 64 GB ROM Bellek (Tablet)	USB İletişim (Yazıcı)	Wifi İletişim (Tablet)	Bluetooth İletişim (Tablet)	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal (Ribonsuz Yazdırma)	
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)	
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/saniye	
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.000 mm	
Yazdırma genişliği	Max. 108 mm	
Bellek	64 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
Sensörler	1 Adet Yansıtımlı (Hareketli) Etiket Sensörü	1 Adet Geçirgen (Sabit) Etiket Sensörü
	1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü	
Haberleşme	USB (1 Adet Client, 2 Adet Host) Port	
Tablet		
İşletim Sistemi	Android 13	
Bellek	4 GB RAM, 64 MB Flash ROM	
Ekran	Boyut: 8 inç	
	Çözünürlük: 1280 x 800 Piksel	
	Özellik: IPS TFT Dokunmatik LCD	
Kamera	2 MP (Otomatik Odaklamalı)	
İletişim	Wifi (802.11 a/b/g/n/ac) (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP), WEP40/104/WPA1/2 (PSK/EAP)	
	Bluetooth	
Etiket		
Tip	Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark)	
Genişlik	15 mm ~ 118 mm	
Kalınlık	0.06 ~ 0.20 mm	
Kuka iç çapı	25,4 mm ~ 38,1 mm	
Rulo dış çapı	Max. 130 mm	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik: 194 mm, Yükseklik: 214 mm, Derinlik: 273 mm	
Ağırlık	2,42 kg	
Kasa	ABS Plastik	
Elektriksel		
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)	
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz	
Güç kaynağı (Çıkış)	-	
Çevresel		
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 5°C ~ 40°C	Saklama: -20°C ~ 60°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)	Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Yazılımsal		
Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™ (ZPL II), BPL-E™ (EPL) ve BXL/POS	
Sürücüler	Windows Driver (Europlus / Seagull)	
Programlar	Bartender Ultralite, Label Artist-II, Label Artist Web, Label Artist Mobile (Android, iOS), mPrint App (Android, iOS)	
Araçlar	Bixelon Utility	
SDK	Android SDK, iOS SDK, Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Web Print SDK, XI(Optional), Cordova Plugin, MAUI SDK, Flutter Plugin, React Native SDK	
Yazı Tipleri	Bitmap Yazı Tipleri (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E)	
	Ölçeklenebilir Yazı Tipleri (1 SLCS, 1 BPL-Z)	
	Desteklenen Kod Sayfaları (23 Adet)	
	Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)	
Yüklenilebilir Nesnelere	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri / Resim Biçimleri (TTF, TTE, FNT)	
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128	
	2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39	
Opsiyonel Aksesuarlar		
Opsiyonel Aksesuarlar	Sıyırıcı Ünitesi, Kesici Ünitesi, Duvara Monte Aparatı	