











Datalogic QuickScan QD2200 El Tipi Barkod Okuyucu

- 1D (Barkod) okuyabilme
- 20 ~ 1030 mm tarama mesafesi
- Green Spot barkod okuma doğrulama özelliği
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP42 Koruma Standardı
- USB (Type-C) Bağlantı
- Ayarlanabilir stand (Ayak)

							
Barkod (1D) Okuyucu	Sanilyede 400 Tarama	0,0077 mm (3 Mil) Gözünürlük	20 ~ 1030 cm Tarama Mesafesi	Green Spot Doğrulama Doğrulama	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP42 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	CCD Solid-State		
Görünüm Alanı	56° ±2°		
Işık kaynağı	617 nm Kırmızı LED		
Tarama Hızı	400 tarama/saniye (1.000.000 Piksel / Saniye)		
Hareket Toleransı	40 IPS		
Baskı Kontrastı	Min. %15		
Tarama Açısı	Eğim: ±65°, Dönme: ±65°, Sapma: ±65°		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i		
Minimum Bar Genişliği	0.077 mm (3 mil)		
Ara Birim	USB (Type-C)		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5V (±%5)		
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda: <165 mA @5V Bekleme Modunda: <40 mA @5V		
Çevresel			
Işık Seviyesi	0 ~ 120.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standardı	IP42		
ESD Koruması (Hava Deşarjı)	16 kV		
Fiziksel			
Boyutlar	Genişlik: 67 mm, Derinlik:107 mm, Yükseklik: 156 mm		
Ağırlık	123 gram		
Renk	Siyah		
Tarama Mesafeleri			
1D (Barkodlar)	Code 39	4 mil	25 mm ~ 220 mm
		5 mil	20 mm ~ 300 mm
		7,5 mil	10 mm ~ 450 mm
		20 mil	30 mm ~ 1030 mm
	EAN/UPCA	13 mil	10 mm ~ 680 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu		
LED Sınıflandırılması	IEC 62471'e Göre Muafiyet Grubu		
Araçlar			
Aladdin ve Scanalyzer	Aladdin ve Scanalyzer yapılandırma yazılımı		
OPOS / JavaPOS	OPOS ve JavaPOS yardımcı programları ücretsiz olarak indirilebilir.		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr