







Datalogic Magellan 900i **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D (Barkod) ve 2D (Karekod) okuyabilme
- 1280 x 800 Piksel Tarama
- 0 ~ 280 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- Green Spot barkod okuma doğrulama özelliği
- IP52 Koruma Standardı
- USB Bağlantı
- Ayarlanabilir stand

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	1280 X 960 Piksel Tarama	0,0130 mm (5 Mil) Çözünürlük	0 ~ 280 cm Tarama Mesafesi	Green Spot Doğrulama Doğrulama	USB Port	1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
Image Sensor	1280 x 800 Piksel (1 Mega Piksel)		
Grafik Biçimleri	BMP ve JPEG		
Baskı Kontrastı	Min. %25		
Tarama Açısı	Aralık: $\pm 65^\circ$, Döndürme: 360° , Eğim: $\pm 75^\circ$		
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i		
Minimum Bar Genişliği	0.130 mm (5 mil)		
Fiziksel			
Boyutlar (Genişlik, Yükseklik, Derinlik)	Okuyucu	103 mm x 119 mm x 77 mm	
	Stand	76 mm x 140 mm x 78 mm	
Ağırlık	Okuyucu: 200 gram	Stand: 345 gram	
Renk	Siyah		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5V ($\pm 10\%$)		
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda: <300 mA	Bekleme Modunda: <175 mA	
Çevresel			
Işık Seviyesi	0 ~ 86.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C		
Nem	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1.2 metre		
IP Standardı	IP52		
ESD Koruması (Hava Deşarjı)	25 kV		
Ara Birimler			
Ara Birimler	USB Klavye, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232		
Çözümleme Yeteneği			
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, Data Matrix, QR Code		
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Swedish Post		
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417		
Tarama Mesafeleri			
1D (Barkodlar)		5 mil	25 mm ~ 110 mm
		7.5 mil	0 mm ~ 150 mm
		10 mil	0 mm ~ 180 mm
	UPC	13 mil	0 mm ~ 210 mm
		20 mil	10 mm ~ 280 mm
2D (Karekodlar)	PDF	10 mil	0 cm ~ 180 mm
	Datamatrix	10 mil	10 mm ~ 130 mm
		15 mil	0 mm ~ 190 mm
Güvenlik ve düzenleyiciler			
Kurum onayları (Sertifikalar)	Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir.		
Çevreye Uyum	Çin , Avrupa ve UAE RoHS uyumlu		
LED Sınıflandırılması	EN62471 ve IEC62471 Lamba Aydınlatma		
Araçlar			
Aladdin ve Scanalyzer	Aladdin ve Scanalyzer yapılandırma yazılımı		
OPOS / JavaPOS	OPOS ve JavaPOS yardımcı programları ücretsiz olarak indirilebilir.		

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr