










Newland HR3300-BT Kablosuz Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 1280 X 800 Piksel Tarama Alanı
- 30 mm ~ 535 mm Tarama Mesafesi
- Kablosuz (Bluetooth 5.0) İletişim
- 100 metre aktarma mesafesi
- USB Bağlantı
- IP52 Koruma Standardı
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	1280 X 800 Piksel Tarama	30 ~ 535 mm Tarama Mesafesi	0,076 mm (3 Mil) Gözünürlük	Kablosuz (Bluetooth) İletişim	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	640 x 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED Hedefleme: Lazer
Minimum Bar Genişliği	0,076 mm (3 mil)
Tarama Açılırları	Dönme: 360°, Eğim: ±55°, Sapma: 60°
Görüş Alanı	Yatay:48°, Dikey:30°
Uyarıcılar	LED, Bip sesi ve Titreşim
Yazdırma Karşıtlığı	≥%15
Bellek	Yaklaşık 16.384 Barkod (20 Haneli Code 128 Barkod)
Sistem Arabirimleri	USB (Tip A); Desteklenen Modlar: USB-KBW, USB-CDC ve USB-HID
Haberleşme	
Haberleşme Teknolojisi	Bluetooth (5.0) Teknolojisi
Haberleşme Mesafesi	Max. 100 metre (Açık Havada)
İletişim Modları	Senkron, ASenkron ve Grup modları
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 117,5 mm, Derinlik: 87,5 mm, Yükseklik: 144 mm
Ebatlar (Cradle)	Genişlik: 140 mm, Derinlik: 90 mm, Yükseklik: 144,5 mm
Ağırlık	Okuyucu: 210 Gram Cradle: 340,5 Gram
Elektriksel	
Elektrik Adaptörü	5VDC (±%5)
Pil Tipi	2600 mAh Lityum İyon Pil
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 6 Saat
Kullanım Süresi	Max. 15 Saat (Dakikada 6 okutma ile)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	- 10°C ~ 50°C
Saklama sıcaklığı	- 40°C ~ 70°C
Şarj ortamı sıcaklığı	0°C ~ 45°C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±8 KV Direkt Deşarj, ±15 KV Hava Deşarj
Darbe Dayanıklılığı	Barkod Okuyucu: Max. 1,5 Metre Cradle: Max. 1,2 Metre
IP Standardı	IP52
Sertifikalar	CE Red, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825
Veri Yakalama	
Barkod Okuyucu	1D Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS)
	2D PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Mikro PDF417, Mikro QR, Chinese Sensible Code
OCR	Pasaport OCR'si, Çin Kimlik Kartı, Çin Seyahat İzni OCR'si
Tarama Mesafeleri	
EAN-13 (13 Mil)	40 mm ~ 535 mm
Code 39 (5 Mil)	50 mm ~ 230 mm
PDF417 (6,67 Mil)	45 mm ~ 215 mm
Datamatrix (10 Mil)	30 mm ~ 245 mm

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy / İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82