











Newland HR3300 (Marlin) Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D ve 2D Barkodları okuyabilme
- 1280 X 800 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- 30 ~ 535 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP52 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri

							
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	1280 X 800 Piksel Tarama	30 ~ 535 mm Tarama Mesafesi	0,076 mm (3 Mil) Çözünürlük	Seri Port	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Performans			
Görüntü Sensörü	1280 X 800 Piksel CMOS		
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED	
	Hedefleme	Çapraz Lazer	
Minimum çizgi genişliği	0.076 mm (3 mil)		
Görünüm Alanı	Yatay: 48°, Dikey: 30°		
Tarama Açıları	Eğim: ±60°; Döndürme: ±360°; Aralık: ±60°		
Uyarıcılar	LED, Bip sesi ve Titreşim		
Yazdırma karşıtlığı	≥%15		
Sistem Arabirimleri	Standart	USB (USB-KBW, USB-CDC, HID-POS)	
	Opsiyonel	RS232	
Fiziksel			
Boyutlar	Genişlik: 68 mm	Yükseklik: 166 mm	Derinlik: 95 mm
Ağırlık	140 gram		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5V DC (±%5)		
Akım Değerleri	Bekleme	281 mA	
	Çalışma Modunda	129 mA	
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 60°C		
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C		
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
ESD	±8 KV (Temas Deşarjı); ±15 KV (Hava Deşarjı)		
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre		
IP Standardı	IP52		
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825		
Veri Yakalama			
Barkod Tipleri	1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS)	
	2D	PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417,	
OCR	Pasaport OCR'si, Çin Kimlik Kartı, Çin Seyahat İzni OCR'si		
Tarama Mesafeleri			
1D	EAN-13 (13 Mil)	40 mm ~ 535 mm	
	Code 39 (5 Mil)	50 mm ~ 230 mm	
2D	PDF417 (6,67 Mil)	45 mm ~ 215 mm	
	Datamatrix (10)	30 mm ~ 245 mm	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82