





Newland NQuire500 (Skate II) Android Sabit Bilgi Terminali

- Android 13 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2.0 Ghz Mikro İşlemci
- 4 GB RAM ve 64 GB Flash ROM
- 5 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, 4G, Ethernet, GPIO ve PoE Bağlantı
- Opsiyonel RFID ve MSR Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum

											
Android™ 13 İşletim Sistemi	2,2 Ghz Mikro İşlemci	64 GB ROM Bellek ve 4 GB RAM	5 İnç Dokunmatik Ekran	854 X 480 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (1D / 2D) Okuyucu	8 MP Ön Kamera	Wifi (802.11 b/g/n/ac) İletişim	Bluetooth 5.2 İletişim	4G Mobil İletişim	Ethernet İletişim	IP54 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Performans		
İşlemci	8 Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim Sistemi	Android 13 (Tiramisu)	
Sensörler	Yer çekimi sensörü, Kızılötesi Sensörü	
Kamera	8 MP Ön Kamera	
Bildirim	Hoparlör ve çok renkli LED'ler	
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)	
Düğmeler	5 Adet (Yukarı/ Aşağı Ok, Ses Arttırma / Azaltma ve Menü)	
Ekran		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran	
Boyut	5" (İnç)	
Çözünürlük	854 x 480 Piksel	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod)	Genel 1D Barkod Tipleri
	2D (Karekod)	Genel 1D Barkod Tipleri
Tarama Mesafeleri	1D	EAN-13 (13 Mil): 70 mm ~ 610 mm
		Code 39 (5 Mil): 110 mm ~ 290 mm
	2D	PDF417 (6.67 Mil): 110 mm ~ 230 mm
		DATAMATRIX (10 Mil): 110 mm ~ 260 mm
QRCODE (15 Mil): 55 mm ~ 410 mm		
İletişim		
USB	Type-C (1 Adet)	
Wifi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz ve 5 Ghz)	
Bluetooth	Bluetooth 5.2	
Ethernet	RJ45, 802.3 af/at POE (Power Over Ethernet)	
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)	
NFC / RFID (Opsiyonel)	Frekans	13,56 Mhz
	Desteklenen Etiketler	ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
WWAN)	2G	850/900/1800/1900 MHz
	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39
	4G	TDD-LTE (B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1,B2,B3,B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik	156,5 mm
	Yükseklik	100,4 mm
	Derinlik	29 mm
Kasa Malzemesi	Plastik	
Güç Kaynağı		
Elektrik Adaptörü	Giriş: AC110 ~ 220V, 50 ~ 60Hz	
	Çıkış: DC12V, 3A	
Çevresel		
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma	-10°C ~ 50°C
	Saklama	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	%5 ~ %90 (Yoğuşmasız)	
Elektro Statik Deşarj (ESD)	±6 KV (Doğrudan Deşarj); ±12 KV (Hava Deşarjı)	
IP Standardı	IP54 (Ön Yüz)	
Yazılım		
MDM (Cihaz Yönetimi)	NDevor	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82