















## Palmx DXP-400 Masaüstü Barkod Yazıcı

- Direkt Termal (**Ribonsuz**) Baskı
- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 1.778 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB SDRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- USB ve Ethernet port
- TSPL, EPL, ZPL ve DPL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direkt Termal Yazdırma  | 203 DPI Baskı Çözünürlüğü   | Max. 108 mm Yazdırma Genişliği  | Max. 1.778 mm Yazdırma Uzunluğu   | Max. 152 mm Yazdırma Hızı   | 8 MB RAM ve 8 MB ROM Bellek   | USB İletişim  | Ethernet İletişim   | Windows Desteği  | Linux Desteği   | Android Desteği   | iOS Desteği   |

# Teknik Özellikler

| İşlemsel                 |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Yazdırma yöntemi         | Direkt Termal (Ribonsuz)   |   |
| Çözünürlük               | 203 DPI (8 Nokta/mm)   |   |
| Yazdırma hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye  |   |
| Yazdırma uzunluğu        | Max. 1.778 mm  |   |
| Yazdırma genişliği       | Max. 108 mm  |   |
| Bellek                   | 8 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM (Opsiyonel: 4 GB'a kadar genişletilebilir)                        |   |
| Sensörler                | 1 Adet Ara Boşluklu Etiket Sensörü   | 1 Adet Black Mark (Altan siyah çizgi) Kâğıt Sensörü   |
| Genişleme Yuvası         | SD Kart Yuvası   |   |
| Haberleşme               | USB ve Ethernet  |   |
| Etiket                   |  |   |
| Tip                      | Ara Boşluklu, Çentikli, Katlamalı, Sürekli Form, Altan Siyah Çizgi ile Ayrılmış (Black Mark) |   |
| Genişlik                 | 25,4 ~ 118 mm  |   |
| Kalınlık                 | 0,06 ~ 0,254 mm  |   |
| Kuka iç çapı             | 25,4 mm ~ 38,1 mm  |   |
| Rulo dış çapı            | Max. 127 mm  |   |
| Ribon                    |  |   |
| Tip                      | Kullanılmıyor  |   |
| Fiziksel                 |  |   |
| Boyutlar                 | Genişlik   | 190 mm  |
|                          | Yükseklik  | 179 mm  |
|                          | Derinlik   | 219 mm  |
| Ağırlık                  | 1,6 kg   |   |
| Kasa                     | Abs Plastik  |   |
| Elektriksel              |  |   |
| Güç giriş şekli          | Harici elektrik adaptörü (EnergyStar Sertifikalı)  |   |
| Güç kaynağı (Giriş)      | 110 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, 1.8A   |   |
| Güç kaynağı (Giriş)      | DC24V, 2.5A, 60W   |   |
| Çevresel                 |  |   |
| Ortamı sıcaklığı         | Çalışma: 5°C ~ 40°C  | Saklama: -40°C ~ 60°C   |
| Nem oranı                | Çalışma: %25 ~ %85 (Yoğuşmasız)  | Saklama: %10 ~ %90 (Yoğuşmasız)   |
| Yazılımsal               |  |   |
| Emülasyon                | TSPL, EPL, ZPL, DPL  |   |
| Desteklenen driver'lar   | Windows, Linux ve Mac CUPS Driver  |   |
| SDK                      | Windows / Linux / Android / iOS  |   |
| Program                  | Bartender Ultralite / Mobile Label Desing App  |   |
| Yazılımsal               |  |   |
| Yazı Tipleri             | 8 alfa-sayısal bit eşlem yazı tipi   |   |
|                          | Windows yazı tipleri yazılımla yüklenebilir  |   |
| Barkod Tipleri           | 1D   | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Alt Tip A-B-C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC Ek 2/5 hane, MSI, MSI PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
|                          | 2D   | PDF417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, Aztec  |
| Opsiyonel Aksesuarlar    |  |   |
| Opsiyonel Aksesuarlar    | Bluetooth Ünitesi, Wifi Ünitesi, Sıyırıcı Ünitesi, Harici etiket kaynağı ünitesi             |   |