















## Rongta RP336 Masaüstü Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt Termal Baskı
- Max. 72 mm Baskı Genişliği
- Max. 200 mm/saniye Baskı Hızı
- USB ve Ethernet Port
- ESC/POS Dil Desteği
- Otomatik Kesi Özelliği
- Windows, Linux, MacOS Driver Desteği

											
Termal Termal Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 200 mm Yazdırma Hızı	USB İletişim	Ethernet İletişim	Otomatik Kesici	ESC / POS Dil Desteği	Windows Desteği	Linux Desteği	Android Desteği	iOS Desteği

# Teknik Özellikler

İşlemsel		
Yazdırma Yöntemi	Direkt Termal Baskı	
Çözünürlük	8 Nokta/mm, 576 Nokta/Satır	
Yazdırma Genişliği	Max. 72 mm	
Yazdırma Hızı	Max. 200 mm / Saniye	
Arabirimler	USB ve Ethernet	
Sensörler	Kâğıt Sonu Sensörü	
MCBF	Max. 60 Milyon Satır	
Otomatik Kesici Tipi	Giyotin	
Otomatik Kesici Ömrü	Max. 1 Milyon kesme	
Termal Kafa ömrü	Max. 100 km	
Fiziksel		
Boyutlar	Genişlik	167 mm
	Yükseklik	140 mm
	Derinlik	124 mm
Ağırlık	1,3 Kg.	
Kasa	ABS Plastik	
Renk	Koyu Gri	
Elektriksel		
Güç Giriş Şekli	Harici Elektrik Adaptörü	
Güç kaynağı	AC100 ~240V (± 10%) DC 24V, 1.5A	
Çevresel		
Ortamı sıcaklığı	Çalışma	0°C ~ 45°C
	Saklama	-10°C ~ 60°C
Nem oranı (Yoğuşmasız)	Çalışma	%20 ~ %80
	Saklama	%10 ~ %90 (Rulo Takılı Değilken)
Kağıt		
Tip	Termal Kâğıt	
Genişlik	Max. 79,5 (±0,5 mm)	
Kalınlık	0,06 mm ~ 0.07 mm	
Rulo İç Çapı	13 mm (En az)	
Rulo Dış Çapı	80 mm (En fazla)	
Yazılımsal		
Desteklenen İşletim Sistemi	Win Xp, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Linux CUPS, MacOS ve OPOS	
Desteklenen Komut Seti	ESC/POS, OPOS	
Desteklenen barkod tipleri	UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 93, CODE 128	
SDK	Windows, Android ve iOS	
Yazı Tipleri		
Karakter Seti	ANK, GB18030 (Çince)	
Yazdırılabilen Yazı Tipleri	ANK : 12×24, 9X17	
	Çinçe : 24×24	
Her Satırda Karakter Boyutu	Font A: 48	
	Font B: 64	